

# 山西省车用尿素溶液产品质量监督抽查实施细则

## 1 抽样方法

样品应当由抽样人员在被抽样销售者的待销产品中随机抽取有产品质量合格证明或其他形式表明合格且在有效期内的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随数表、掷骰子或抽扑克牌等方式随机确定被抽样品。

## 2 检验依据

表1 检验项目

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	尿素含量	GB 29518—2013	GB 29518—2013
2	密度	GB/T 1884—2000	GB/T 1884—2000
3	折光率	GB/T 614—2006	GB/T 614—2006
4	碱度（以NH <sub>3</sub> 计）	GB 29518—2013	GB 29518—2013
5	缩二脲质量分数	GB 29518—2013	GB 29518—2013
6	醛类（以HCHO计）	GB 29518—2013	GB 29518—2013
7	不溶物	GB 29518—2013	GB 29518—2013
8	磷酸盐（以PO <sub>4</sub> 计）	GB 29518—2013	GB 29518—2013
9	钙	GB 29518—2013	GB 29518—2013
10	铁	GB 29518—2013	GB 29518—2013
11	铜	GB 29518—2013	GB 29518—2013
12	锌	GB 29518—2013	GB 29518—2013
13	铬	GB 29518—2013	GB 29518—2013
14	镍	GB 29518—2013	GB 29518—2013
15	铝	GB 29518—2013	GB 29518—2013
16	镁	GB 29518—2013	GB 29518—2013

17	钠	GB 29518—2013	GB 29518—2013
18	钾	GB 29518—2013	GB 29518—2013

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 3 判定规则

#### 3.1 依据标准

GB 29518—2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）

GB/T 1884—2000 原油和石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T 614—2006 化学试剂 折光率测定通用方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

#### 3.2 判定原则

经检验，所检项目合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。